

# VK07-B53L Kit

Kit de videoportero IP



El kit **VK07-B53L** es un nuevo kit de videoportero diseñado para villas. Incluye un monitor interior, una estación exterior y accesorios de instalación. Cuando el visitante llega y toca el timbre, el propietario puede usar el sistema de videoportero para ver quién es, comunicarse con el visitante y desbloquear la puerta con solo presionar. Este kit mejora la comodidad de la vida de los propietarios, mejora su seguridad residencial e incluso les permite desbloquear la puerta o comunicarse a través de sus teléfonos móviles cuando están fuera. ¡Hacer del mundo un lugar mejor es nuestra visión!

## Características

### Estación exterior

- Sistema Linux incorporado
- Control de acceso a puerta mediante DNI (capacidad: 500 usuarios)
- Contraseñas de soporte para desbloquear la puerta
- Estándar de resistencia al agua y al polvo equivalente a IP55
- Cámara 1080P con ángulo de visión de 120°
- Soporte POE o desde suministro de monitor
- Admite visión nocturna
- Conecta y reproduce

### Monitor interior

- Sistema Linux integrado
- Admite conexión WiFi a la aplicación móvil
- Pantalla táctil IPS HD de 7 pulgadas (1024\*600)
- Admite tarjeta TF
- Admite fuente de alimentación POE
- Admite detección de movimiento
- Conecta y reproduce

## Especificaciones

Estación Externa		Monitor Interior	
Sistema	Linux	Sistema	Linux
Resolucion	1080P	Resolución	1024*600
Angulo de Vision	120° Gran angular	Fuente de alimentación	POE o DC 15V/1.2A
Sensibilidad de la visión nocturna	0.001 Lux	Energía de reserva	≤1W
Distancia de visión nocturna	10M IR Visión Nocturna	Potencia operativa	≤10 W
Nivel de Proteccion	IP55	Tarjetas TF	Max 64G
Fuente de alimentación	POE o desde el suministro del monitor	Detección de movimiento	Soportado
Tipo de desbloqueo	Control remoto /contraseña/ desbloqueo de tarjeta RFID	Instalación	Montaje de pared
Temperatura de operación	-30°C to +60°C	Material	Panel de vidrio templado + plástico ABS
Intalación	Montaje de pared	Dimensiones	195*132*18(mm)
Material	Cubierta de aleación de aluminio+plástico ABS.		
Numero de tarjetas ID	500 PCS		
Dimensiones	180*98*45(mm)		

